




Модель: **AD11-230Y-S (LHM-V9)**



Освещение	
Тип ламп	Металлогалоген.
Частота, Гц	50
Выходящее напряжение, В	230
Количество ламп	4
Номинальная мощность ламп (суммарная), Вт	4000
Общий световой поток, лм	360 000
Площадь освещения, м2	4200

Телескопическая мачта	
Максимальная высота, м	9
Тип монтажа	Ручной
Тип поворотной системы	Ручной
Максимальный угол поворота	340 °
Регулируемый стабилизатор	4п°
Максимальная устойчивость к ветру, км/ч	80

Двигатель	
Производитель	Yanmar
Модель	3NTV88-GGHWC
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Охлаждение	Жидкостное
Количество и расположение цилиндров	3, рядное
Емкость масла, л	6,7
Топливо	Дизельное
Система запуска	Электростартер

Синхронный генератор	
Производитель	AGG
Модель	KI164D
Тип	Бесщеточный
Частота, Гц	50
Количество фаз, напряжение	1, 230В
Длительная мощность	8 кВА
Класс изоляции	H

Габариты	
Длина, мм	3312
Ширина, мм	1490
Высота, мм	2637
Длина - рабочее состояние, мм	3312
Ширина - рабочее состояние, мм	2460
Рабочее состояние по высоте (мачта и выносные опоры выдвинуты), мм	9000
Сухой вес, кг	716

Автономность	
Емкость топливного бака, л	75
Время работы на одной заправке бака, ч	47

Уровень шума	
Уровень шума на расстоянии 7 м, дБ	68

Панель управления

Интегрирована в кожух ДГУ, предназначена для мониторинга, управления и защиты световой башни.

Панель управления

- Электростарт
- Сигнал высокая температура
- Кнопка аварийной остановки (внешняя)
- Счетчик часов
- Датчик уровня топлива – Контроль уровня топлива
- Сигнальная лампа низкого уровня топлива
- Сигнальная лампа низкого давления масла
- Сигнальная лампа заряда аккумулятора

Тип розетки

2P+T CEE 230V 16A IP44

Прицеп

Одноосный автомобильный трейлер
2-дюймовая сферическая головка буксировочного устройства

